

病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに!

遠隔での映像確認 双方向の会話も可能!

販売店

KDP

株式会社KDP

お問合せ：06-6577-2977

担当者：藤澤宏江

K0920 132100



異常があるとアラームでお知らせ



別室でリアルタイムの映像確認・会話が可能



※三脚は付属しておりません。

外出先でもスマホで
映像確認可能



- セット内容
- 防犯見守りカメラ1
- 固定式非接触赤外線検温計1
- ツインプレート1
- USBケーブル2
- 木ネジ(Φ4×25mm)4
- プラグ4
- 防犯見守りカメラ用固定パーツ1

051376

簡易サーマルカメラセット

販売価 **18,000円(税込)**

※本製品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

測定データは50回まで記録可能!

誤差±0.2℃の高精度で異常を検知!

測定値補正機能を搭載! ※測定環境により生じる測定値を補正できます。(2.0℃~+2.0℃、0.1℃単位)

アラート作動温度の設定・変更可能!

防犯見守りカメラ

ネットワーク	
WiFi無線規格: IEEE802.11b/IEEE802.11g IEEE802.11n	周波数: 2.4GHz帯
セキュリティ: WPA2-PSK	センサー: 1/3型カラー CMOSセンサー

ビデオ解像度: 1080P(FHD)	ビデオフォーマット: V264/MP4
フレームレート: 最大約12fps	レンズサイズ: 3.6mm
有効撮影距離: 約2.5m	デジタルズーム: 4X
音声	
マイク入力感度: -42dB	

スピーカーインピーダンス: 8Ω	電源
音声フォーマット: G.711A	電源方式: USB給電 DC5V
	USBケーブル: microB ケーブル長1m
	消費電力: 10W

固定式非接触赤外線検温計

センサータイプ: 赤外線センサー
測定距離: 1~8cm
測定範囲: 34.0℃~42.9℃
測定精度: ±0.2℃
測定時間: 約0.5秒
電源: USB給電or単4電池3本(別売)
測定モード: 温度測定モード/カウントモード

●別途wifiルーター(2.4GHz対応)、microSDカード(録画する場合のみ)、三脚、ACアダプタが必要です。●通信料はお客様負担となります。動画の確認には大容量通信が必要となりますのでご注意ください。●録画再生機能(自動上書き)を使用する場合、32GBまでのClass4以上のmicroSDが必要です。●すべてのOSとの互換性を保証するものではありません。対応OS:iOS9.0以上/Android4.4以上